

SSW 18 LTX 600 (602198890) Atornilladores de impacto de batería
18V ; Cartón

Nº de pedido 602198890
EAN 4007430244093



Ilustración representativa

- Extremadamente potente para atornilladuras difíciles
- Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete extremadamente alto
- Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda
- Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería

Valores técnicos

Valores característicos

Tensión de la batería	18 V
Máx. tamaño de tornillo	M22
Máx. revoluciones marcha en vacío	0 - 1600 rpm
Número máx. de golpes	2200 bpm
Par de giro máx.	600 Nm / 450 ft. lbs
Máx. par de aflojamiento	900 Nm / 665 ft. lbs
Niveles de revoluciones/par de giro	1
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)
Peso (con batería)	3.1 kg / 6.8 lbs kg

Vibración

Atornillar con impacto	5.9 m/s ²
Inseguridad de medición K	5.9 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	96 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Gancho para cinturón
Separador de maletín MetaLoc
sin batería, sin cargador