

GB 18 LTX BL Q I (603828890) Taladro/roscador de batería
18V Ion de litio; Cartón

Nº de pedido 603828890
EAN 4007430333582



Ilustración representativa



- Taladradora atornilladora de batería completas con función única de tallar roscas patentada
- Taladrado rápido y sin interrupción y limpieza de roscas gracias a la conmutación automática de la dirección de giro
- Dos portabrocas roscadores de cambio rápido para alojar machos de roscar con cuadrado y brocas cilíndricas
- Sistema Quick de Metabo: cambio rápido de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo cómodo
- Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia al perforar y atornillar
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Precision Stop: acoplamiento de par de giro electrónico con precisión aumentada para un trabajo exacto y sensible
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
- Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o izquierda
- Baterías con indicación de carga para controlar el estado de uso
- Tecnología Ultra-M: máximo rendimiento, carga cuidadosa y 3 años de garantía para la batería

Valores técnicos

Valores característicos

Tipo de batería	Ion de litio
Tensión de la batería	18 V
Par de giro máx. blando	60 Nm / 531 in-lbs
Par de giro máx. duro	120 Nm / 1062 in-lbs
Par de giro regulable	1 - 20 Nm // 9 - 177 in-lbs
Diámetro de rosca	M4 - M12
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "
Ø de perforación en madera blanda	65 mm / 2 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 500 / 0 - 1850 rpm
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/32 - 1/2 "
Peso (con batería)	5.5 lbs / 2.5 kg

Vibración

Perforar metal	3.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	78 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	89 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Gancho para cinturón y depósito para puntas
 Separador de maletín MetaLoc
 sin batería, sin cargador
 Portabrocas roscador de cambio rápido M4-M6
 Portabrocas roscador de cambio rápido M8-M12
 Empuñadura adicional