

## KS 66 (600542420) Sierra circular manual (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600542420

EAN 662911172476



Ilustración representativa



- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la hoja de la sierra para un trabajo seguro
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Sistema de lubricación para una larga vida útil del engranaje
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Expulsión de virutas manejable gracias a la boquilla de aspiración girable
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Cortes precisos con riel guía y el adaptador adecuado (accesorios)

## Valores técnicos

### Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1400 W
Potencia suministrada	800 W
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm / 2 19/32 "
Profundidad máx. de corte en 45°	47 mm / 1 13/16 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	190 x 30 mm / 7 1/2 x 1.181 "
Radio de giro de/hasta	0 / + 45 °
Revoluciones marcha en vacío	4200 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	3200 rpm
Velocidad máx. de corte	42 m/s / 138 ft/s
Par de giro	9 Nm / 80 in-lbs
Peso sin cable	5.5 kg / 12.1 lbs
Longitud del cable	3.9 m / 13 ft

### Vibración

Serrar placas de virutas	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Suministro estándar

Hoja de sierra circular fina de metal duro (14 dientes)

Tope paralelo

Llave hexagonal