

KGS 305 M (619305390) Ingletadora (110-120 V / 50 - 60 Hz); Cartón; con función de tracción

Nº de pedido 619305390
EAN 4007430280725



Ilustración representativa



- Potencia de corte impresionante gracias al potente motor universal y la hoja de sierra grande
- Función de tracción para piezas anchas
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Limitación de la corriente de arranque: evita que salte el fusible durante el arranque
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
- Ensanches de mesa de extensión continua, desmontables para colocar paneles largos, listones, etc.
- Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Dispositivo de fijación segura de la pieza desde arriba o desde delante
- Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

Valores técnicos

Valores característicos

Dimensiones	850 x 515 x 615 mm / 33 15/32 x 20 9/32 x 24 7/32 " mm
Superficie de apoyo	340 x 775 mm
Ancho máx. de corte 90°/45°	305 / 205 mm // 12 / 8 1/16 " mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°	105 / 67 mm // 4 1/8 / 2 5/8 " mm
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 105 mm / 12 x 4 1/8 " mm
Capacidad de corte 45°/45°	205 x 67 mm / 8 1/16 x 2 5/8 " mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	305 x 30 mm / 12 x 1.181 " mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Revoluciones marcha en vacío	3700 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	2600 rpm
Velocidad de corte	60 m/s / 197 ft/s m/s
Peso	19.6 kg / 43.2 lbs kg
Longitud del cable	2 m / 7 ft m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

- Pinza para material
- Herramienta para cambiar la hoja de sierra
- Enrolladora de cable
- Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)
- Saco colector de virutas
- 2 ensanches de mesa integrados
- Tope de corte a medida