

W 9-125 Quick (600374420) Amoladoras angulares (110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartón

Nº de pedido 600374420
EAN 4007430243874



Ilustración representativa



- Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Longlife de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Adecuado para corriente alterna de 120 voltios (DC)

Valores técnicos

Valores característicos

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Ø de los discos abrasivos | 125 mm / 5 " " |
| Potencia suministrada | 550 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 10500 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 7500 rpm |
| Par de giro | 2.5 Nm / 22 in-lbs in-lbs |
| Rosca de husillo | 5/8" - 11 UNC |
| Peso sin cable | 2.1 kg / 4.6 lbs |
| Longitud del cable | 2.5 m / 8 ft |

Vibración

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 6 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

Emisión de ruido

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 93 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Suministro estándar

- Empuñadura adicional
- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick