

## KFM 9-3 RF (601751750) Biseladoras (110-120 V / 50 - 60 Hz); MetaLoc

Nº de pedido 601751750  
EAN 4007430293428



Ilustración representativa



- Biseladora para metal compacta para biseles de 45° y radios de 2 hasta 3 mm en bordes visibles
- Superficies libres de óxido y rebabas como preparación óptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para una máxima protección anticorrosiva
- Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra un desajuste involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo
- Cabezal delgado de la fresa con placas reversibles de metal duro comunes y anillo de arranque de rodamiento de bolas para trabajar en tubos y en redondeces
- Tope guía para un resultado uniforme de trabajo y alta calidad de superficies al tratar chapas rectas
- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
- Diseño delgado para un manejo óptimo

## Valores técnicos

### Valores característicos

|   |                     |
|---|---------------------|
| Revoluciones marcha en vacío                | 4500 - 11500 rpm    |
| Potencia nominal absorbida                  | 900 W               |
| Potencia suministrada                       | 470 W               |
| Tipo de bordes                              | Bisel y radio       |
| Máx. ancho de bisel 45°                     | 6 mm / 1/4 "        |
| Máx. altura de bisel 45°                    | 4 mm / 5/32 "       |
| Radios posibles                             | R2 / R3             |
| Graduación ajuste de profundidad de fresado | 0.1 mm / 0.004 " mm |
| Redondeces Ø interiores más pequeños        | 13 mm               |
| Peso sin cable                              | 2.5 kg / 5.5 lbs    |
| Longitud del cable                          | 4 m / 13 ft         |

### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 87 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 98 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

## Suministro estándar

Tope de guía

Atornillador Torx 15

Asa

2 placas reversibles de metal duro bisel 45° (ISO: DCMT 11 T 304)

Maletín MetaLoc

2 placas reversibles de metal duro radio R2

2 placas reversibles de metal duro radio R3