

**W 24-180 MVT (606466460) Amoladora angular**  
(110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartón

Nº de pedido 606466460  
EAN 4007430268099



Ilustración representativa



- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

### Valores técnicos

#### Valores característicos

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Ø de los discos abrasivos       | 180 mm / 7 "       |
| Revoluciones marcha en vacío    | 8450 rpm           |
| Revoluciones bajo carga nominal | 5800 rpm           |
| Par de giro                     | 14 Nm / 124 in-lbs |
| Rosca de husillo                | 5/8" - 11 UNC      |
| Peso sin cable                  | 5.7 kg / 12.6 lbs  |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft        |

**Vibración**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emisión de ruido**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

**Suministro estándar**

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
Llave de agujeros frontales  
Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de dos agujeros