

W 24-230 MVT (606467460) Amoladora angular
(110-120 V / AC/DC 0/50/60 Hz); Cartón

Nº de pedido 606467460
EAN 4007430268198



Ilustración representativa



- Motor Longlife de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

Valores característicos

Ø de los discos abrasivos	230 mm / 9 "
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4600 rpm
Par de giro	17 Nm / 150 in-lbs
Rosca de husillo	5/8" - 11 UNC
Peso sin cable	5.8 kg / 12.8 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

Vibración

Rectificado de superficie	6.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LWA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros